



CARREAUX DE SOL — FICHE TECHNIQUE

- SF - Carreau de sol non émaillé, comprimé à sec
- SF-UGL1717-2018
- Taille nominale: 170 × 170 × 12 mm
- Taille réelle: 171 × 171 × 12 mm
- selon la norme DIN EN 14411 appendice G
- Produit en Allemagne

	Propriétés	Norme de contrôle	Exigence EN 14411:2012	Commentaire
 Propriétés géométriques	Dimensions et état de surface	EN ISO 10545-2		N ≥ 15 cm
	Longueur et largeur		± 1,03 mm	
	Épaisseur		± 0,6 mm	
	Linéarité des bords		± 0,9mm	
	Rectangularité		± 0,9 mm	
	Planéité		± 1,21 mm	en diagonale
	État de surface		95 %	
 Propriétés physiques	Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	max. 0,5%	
	Charge de rupture	EN ISO 10545-4	min. 1300 N	
	Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	min. 35 N/mm	
	Résistance à l'abrasion profonde	EN ISO 10545-6	max. 175 mm ³	
	Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-9	réussi	
	Résistance au gel	EN ISO 10545-12	réussi	
	Propriétés antidérapantes	DIN 51130	*	*selon l'application
	Comportement à la flamme	-	A _{1FL}	
 Propriétés chimiques	Résistance aux taches	EN ISO 10545-14		(trempé ou prétraité)
	Résistance aux produits chimique	EN ISO 10545-13	min. catégorie B	Acide fluorhydrique et ses composés exclus